



Produktinformation

Spezialetikettenmaterial, PET matt weiß

FM 0114001

Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 0114001 ist eine oberflächenmodifizierte, wärmestabilisierte Polyesterfolie, die mit einem stark haftenden Acrylatkleber ausgerüstet ist. Das Material ist witterungsbeständig, seewasserfest und unempfindlich gegenüber vielen Lösungsmitteln, schwachen Säuren und Laugen.

FM 0114001 wird hauptsächlich im Außenbereich sowie bei hohen Belastungen durch Feuchtigkeit auch im Innenbereich eingesetzt. Das Material kann mit allen gängigen Verfahren bedruckt werden und ist darüber hinaus für den Einsatz auf Laserdruckern, Kopierern und Inkjet-Druckern (nur mit lösemittelbasierten Tinten) konzipiert.

Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert	Prüfmethode
<u>Trägermaterial</u>			
Polyesterfolie, weiß, wärmestabilisiert			
Dicke	µm	58 +/-5	DIN 53370
Gewicht	g/m ²	78 +/-5	DIN 53352
Dehnung	%	MD 150	DIN 53455
		CD 130	DIN 53455
Opazität	%	88	DIN 53146/1
<u>Klebmasse</u>			
Acrylatkleber, permanent			
Verklebungstemperatur	°C	> 0	
Anwendungstemperatur	°C	-20 bis +100	
Anwendungstemperatur kurzfristig	°C	+180	
<u>Abdeckung</u>			
Holzfreies Glasinpapier			
Dicke	µm	63 +/-6	ISO 534
Gewicht	g/m ²	74 +/-5	ISO 536
Transparenz	%	ca. 52	DIN 53147
Bruchwiderstand längs	kN/m	ca. 65.	DIN 53112
Bruchwiderstand quer	kN/m	ca. 35	DIN 53112

Lieferform

Lagerware auf A4 Bögen
Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 ab 30 Blatt .
Andere Formate auf Anfrage.
Als Gefahrstoffetiketten fertig konfektioniert in A4, A5, A6 und A7.

Zur Beachtung:

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung.
Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Stand: Februar 2009