



## Produktinformation

Spezialetikettenmaterial, PET clear transparent

### FM 0114017

## Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 0114017 ist eine oberflächenmodifizierte, wärmestabilisierte, klare Polyesterfolie, die mit einem stark haftenden Acrylatkleber ausgerüstet ist. Das Material ist witterungsbeständig, seewasserfest und unempfindlich gegenüber vielen Lösungsmitteln, schwachen Säuren und Laugen.

FM 0114017 wird hauptsächlich im Außenbereich sowie bei hohen Belastungen durch Feuchtigkeit auch im Innenbereich eingesetzt. Das Material kann mit allen gängigen Verfahren bedruckt werden und ist darüber hinaus für den Einsatz auf Laserdruckern, Kopierern und Inkjet-Druckern (nur mit lösemittelbasierten Tinten) konzipiert.

## Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert	Prüfmethode
<u>Trägermaterial</u>			
Polyesterfolie, transparent, wärmestabilisiert			
Dicke	µm	50 +/-5	DIN 53370
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	71 +/-5	DIN 53352
Dehnung	%	MD 155	DIN 53455
		CD 110	DIN 53455
<u>Klebmasse</u>			
Acrylatkleber, permanent			
Verklebungstemperatur	°C	> 0	
Anwendungstemperatur	°C	-20 bis +100	
<u>Abdeckung</u>			
Holzfreies Kraft			
Dicke	µm	84 +/-6	ISO 534
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	100 +/-5	ISO 536
Transparenz	%	ca. 90	ISO 2471
Bruchwiderstand längs	kN/m	ca. 6,0	ISO 1924
Bruchwiderstand quer	kN/m	ca. 3,2	ISO 1924

## Lieferform

Lagerware als A4 Bögen

Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 in 30, 100 und 500 Blatt Kartons.

Andere Formate auf Anfrage.

### Zur Beachtung:

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung.

Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Stand: Juni 2009