



## Produktinformation

Spezialetikettenmaterial, PET matt weiß Farblaser

### FM 0713007

## Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 0713007 wurde für heiß fixierende Laserdrucker mit Einzelblatteinzug entwickelt, es bietet eine ausgezeichnete Planlage während der Verarbeitung und Bedruckung im Laserdrucker. Nach dem Druck kann eine leichte Wölbung auftreten, das Material glättet sich jedoch schnell wieder. Der transparente Kleber zeichnet sich durch seine sehr gute Klebeeigenschaften aus, selbst auf unpolaren Oberflächen.

## Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert	Prüfmethode
<u>Trägermaterial</u>			
Polyesterfolie, weiß, wärmestabilisiert			
Dicke	µm	60 +/-5	ISO 534
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	76 +/-5	ISO 536
<u>Klebmasse</u>			
Acrylatkleber, permanent			
Verklebungstemperatur	°C	> 0	
Anwendungstemperatur	°C	-20 bis +80	
<u>Abdeckung</u>			
Einseitig gestrichenes Kraftpapier			
Dicke	µm	110 +/-6	ISO 534
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	98 +/-5	ISO 536

## Lieferform

Lagerware auf A4 Bögen  
Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 in 30, 100 oder 500 Blatt Kartons.  
Andere Formate auf Anfrage.

### Zur Beachtung:

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Stand: Februar 2002