



Produktinformation

Spezialetikettenmaterial, PET transparent

FM 0713016

Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 0713016 ist eine oberflächenmodifizierte, wärmestabilisierte Polyesterfolie, die mit einem stark haftenden Acrylatkleber ausgerüstet ist. Das Material ist witterungsbeständig, seewasserfest und unempfindlich gegenüber vielen Lösungsmitteln, schwachen Säuren und Laugen.

FM 0713016 wird hauptsächlich im Außenbereich sowie bei hohen Belastungen durch Feuchtigkeit auch im Innenbereich eingesetzt. Das Material kann mit allen gängigen Verfahren bedruckt werden und ist darüber hinaus für den Einsatz auf Laserdruckern, Kopierern und Inkjet-Druckern (nur mit lösemittelbasierten Tinten) konzipiert.

Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert
<u>Trägermaterial</u>		
Polyesterfolie, silber, wärmestabilisiert		
Dicke	µm	46 +/-5
Gewicht	g/m ²	55 +/-5
<u>Klebmasse</u>		
Acrylatkleber, permanent		
Verklebungstemperatur	°C	> 0
Anwendungstemperatur	°C	-20 bis +80
<u>Abdeckung</u>		
Holzfreies Glasinpapier		
Dicke	µm	110 +/-6
Gewicht	g/m ²	98 +/-5
Total	mm	0,175 +/-10%

Lieferform

Lagerware als A4 Bögen

Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 in 30,100 und 500 Blatt Kartons.

Andere Formate auf Anfrage.

Als Gefahrstoffetiketten fertig konfektioniert in A4, A5, A6 und A7.

Zur Beachtung:

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung.

Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Stand:August 2010