



## Produktinformation

Spezialetikettenmaterial, Polyethylen (PE) weiß matt

### FM 0715025

## Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 0715025 ist eine weiß, matt, lasertaugliche Polyethylenfolie (PE) mit einem sehr stark haftenden Acrylatkleber. Der Kleber zeichnet sich durch sein extrem aggressives Klebeverhalten aus, auch auf besonders kritische, z.B. raue Kartonagen und leicht verschmutzte Oberflächen, FM 0715025 eignet sich besonders zur Produktkennzeichnung, z.B. Fass oder Paletten Kennzeichnung. Das Material kann mit geeigneten Farben in allen gängigen Druckverfahren bedruckt werden und ist darüber hinaus auch für den Einsatz auf s/w sowie Farblaserdruckern konzipiert.

## Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert	Prüfmethode
<u>Trägermaterial</u>			
PE weiss matt			
Dicke	µm	ca.178	ISO 534
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	ca.116	ISO 536
Zugfestigkeit längs	N/mm <sup>2</sup>	ca. 10	
Zugfestigkeit quer	N/mm <sup>2</sup>	ca. 5	
Opazität	%	ca. 95	ISO 2471
<u>Klebmasse</u>			
Acrylatkleber, permanent	Klebkraft	extrem hoch	
Verklebungstemperatur	°C	> 0	
Anwendungstemperatur	°C	-30 bis +70 (kurzfristig bis 200°C Heißfixierung)	
<u>Abdeckung</u>			
Weißes Kraftpapier			
Dicke	µm	ca. 86	ISO 534
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	ca. 93	ISO 536
Bruchwiderstand längs	N/15 mm	ca. 90	DIN 53112
Bruchwiderstand quer	N/15 mm	ca. 50	DIN 53112

## Lieferform

Lagerware als A4 Bögen

Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation im Format A4 in 500 Blatt Kartons.

Andere Formate auf Anfrage.

### Zur Beachtung:

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung.

Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet.

Stand: 02.2014