



Produktinformation

Weißes, satiniertes Haftetikettenpapier, Kleber ablösbar

FM 0615015

Produktbeschreibung / Anwendung

Die satinierte Oberfläche des PEFC-zertifizierten Materials ergibt eine sehr gute Druckqualität in allen klassischen Druckverfahren. Weiterhin zeigt das Material eine gute Druckqualität im Thermotransferverfahren

Das Papier ist somit sehr universell einsetzbar. Der Haftkleber wird dort verwendet, wo eine Wiederablösbarkeit des Etiketts bei einer guten Anfangshaftung gefordert wird. Er hat ein breites Anwendungsspektrum, für Kartons, PE Folien und Stahl. Auf bestimmten oberflächenbehandelten Materialien kann jedoch die Wiederablösbarkeit eingeschränkt sein.

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Das Material und die Abdeckung entsprechen der Empfehlung BfR XXXVI

Der Kleber hat eine ISEGA Freigabe und kann daher unbedenklich für die Kennzeichnung von Lebensmitteln für eine Lagerung bei Raumtemperatur verwendet werden. Er darf dabei in direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln stehen.

Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert	Prüfmethode
<u>Trägermaterial</u>			
Papier weiß satiniert,			
Dicke	µm	ca. 67	ISO 534
Gewicht	g/m ²	70	ISO 536
<u>Kleber</u>			
Acrylatkleber, permanent			
Anfangshaftung	mittel		
Endhaftung	niedrig (ablösbar)		
Verarbeitungstemperatur	°C	>-25	
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +60 (kurzfristig bis 200)	
<u>Abdeckung</u>			
Superkalandriertes Pergaminpapier			
Farbe braun			
Dicke	µm	51	ISO 534
Gewicht	g/m ²	59	ISO 536

Lieferform/ Lagerung und Haltbarkeit

Als Rollenetiketten/ Bei 20 ± 5°C / 45 ± 5% relative Luftfeuchtigkeit dunkel lagern.

Hitze, starke Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit sind zu vermeiden.

Zur Beachtung:

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrung. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Stand: Mai 2017